

1.1 ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

PHILIPS

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

ACCENTLINE



Лампа низкого напряжения, галогенная горелка которой расположена в фокусе стеклянного отражателя. Выпускается с защитным стеклом и без. Применяется в локальном, рабочем и декоративном освещении жилых помещений, магазинов, ресторанов и гостиниц.

- Лампа с защитой от УФ-излучения
- Цветовая температура - 3000K
- Срок службы лампы - 3000 ч
- Цоколь типа GU5.3 обеспечивает надежную фиксацию лампы в светильнике

Основные спецификации

Код заказа	Мощность, Вт	Цоколь	Угол падения светового пучка	Световой поток, лм
412089 60	20	GU5.3	10°	2200
411907 60	20	GU5.3	10°	2200
411990 60	20	GU5.3	36°	500
412171 60	20	GU5.3	36°	500
411938 60	35	GU5.3	10°	3750
412119 60	35	GU5.3	10°	3750
412027 60	35	GU5.3	36°	1000
412201 60	35	GU5.3	36°	1000
411969 60	50	GU5.3	10°	6200
412140 60	50	GU5.3	10°	6200
412263 60	50	GU5.3	24°	2100
412232 60	50	GU5.3	36°	1500
412058 60	50	GU5.3	36°	1500
413222 25	50	GU5.3	36°	1200
426918 60	50	GU5.3	60°	750
426086 60	50	GU5.3	60°	675

PLUSLINE PRO LARGE



Линейная галогенная лампа с биспиральной нитью накаливания, работающая от сетевого напряжения. Дает яркий белый галогенный свет. Предназначена для использования в светильниках с защитным стеклом. Обычно используются в системах наружного освещения: рекламные щиты, автомобильные парковки, стройплощадки.

Также используются в системах внутреннего освещения: жилые дома, офисы, магазины и музеи. Двухцокольные лампы с большой световой отдачей Трубчатая кварцевая прозрачная колба, усиленная конструкция нити накаливания увеличивает вибростойкость лампы и, тем самым, повышает ее срок службы стабильная светоотдача в течение всего срока службы Цветовая температура - 2900K отличная цветопередача (Ra-100) светоотдача на 20% больше, чем у обычных двухцокольных ламп срок службы лампы – до 2000 ч. Безопасные в использовании.

Основные спецификации

Код заказа	Мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Световой поток, лм
49433725	750	R7s	230	17100
49485625	1000	R7s	120	22000
49434425	1000	R7s	230	24200
49435125	1500	R7s	230	36300
49436825	2000	FA4	230	48400

Галогенные лампы, в отличие от ламп накаливания, дают свет с более высокой цветовой температурой (около 3000К) при одинаковой способности к цветопередаче. Галогенные лампы более долговечны, дают больше света при одинаковой мощности и сохраняют постоянную величину светового потока в течение срока эксплуатации. Яркость ламп можно регулировать, что позволяет адаптировать интенсивность света к индивидуальным требованиям потребителя.

DECOSTAR (51; 51 TITAN; 35; 35 TITAN)



Лампы DECOSTAR® 51 IRC.

Энергосберегающие источники света, обладающие по сравнению с обычными лампами с дихроичным отражателем значительно большей светоотдачей. Лампа IRC обеспечивает такую же освещенность, как более мощная обычная лампа, и экономит при этом энергию: по сравнению с аналогичной яркости лампой DECOSTAR лампа IRC потребляет на 65% меньше энергии!

Код для заказа	Мощность, Вт	Угол излучения, град.	Сила света, кд	Диаметр, мм	Длина, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
Лампы DECOSTAR® 51 IRC, с декоративным защитным стеклом							
48860 SP	20	10	6000	51	45	GU5.3	20
48860 WFL	20	38	1000	51	45	GU5.3	20
48860 VWFL	20	60	450	51	45	GU5.3	20
48865 SP	35	10	12500	51	45	GU5.3	20
48865 FL	35	24	4400	51	45	GU5.3	20
48865 WFL	35	38	2200	51	45	GU5.3	20
48865 VWFL	35	60	1100	51	45	GU5.3	20
48870 SP	50	10	15000	51	45	GU5.3	20
48870 FL	50	24	5700	51	45	GU5.3	20
48870 WFL	50	38	2850	51	45	GU5.3	20
48870 VWFL	50	60	1430	51	45	GU5.3	20
Лампы DECOSTAR® 51, с декоративным защитным стеклом							
44860 SP	20	10	3000	51	45	GU5.3	20
44860 WFL	20	38	480	51	45	GU5.3	20
44865 SP	35	10	6000	51	45	GU5.3	20
44865 WFL	35	38	1000	51	45	GU5.3	20
44870 SP	50	10	7800	51	45	GU5.3	20
44870 WFL	50	38	1450	51	45	GU5.3	20

Лампы DECOSTAR® 51 TITAN с отражателем, диаметром 51 мм

Низковольтные лампы DECOSTAR® TITAN с дихроичным отражателем фирмы OSRAM обеспечивают высокую яркость света, а также его стабильность на протяжении всего срока службы.

Код для заказа	Мощность, Вт	Угол излучения, град.	Сила света, кд	Диаметр, мм	Длина, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
Лампы с отражателем DECOSTAR TITAN							
46860 SP	20	10	5000	51	45	GU5.3	20
46860 WFL	20	38	780	51	45	GU5.3	20
46860 VWFL	20	60	350	51	45	GU5.3	20
46865 SP	35	10	8000	51	45	GU5.3	20
46865 FL	35	24	3100	51	45	GU5.3	20
46865 WFL	35	38	1500	51	45	GU5.3	20
46865 VWFL	35	60	700	51	45	GU5.3	20
46870 SP	50	10	12500	51	45	GU5.3	20
46870 FL	50	24	4400	51	45	GU5.3	20
46870 WFL	50	38	2200	51	45	GU5.3	20
46870 VWFL	50	60	1100	51	45	GU5.3	20

Код для заказа	Мощность, Вт	Угол излучения, град.	Сила света, кд	Диаметр, мм	Длина, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
Лампы DECOSTAR® 51 ALU, с отражателем, покрытым алюминием							
41861 WFL	50	38	700	51	45	GU5.3	20
41866 WFL	50	38	1100	51	45	GU5.3	20
41871 WFL	50	38	1800	51	45	GU5.3	20

DECOSTAR®35 TITAN, диаметром 35 мм

Малогабаритные лампы DECOSTAR® имеют все преимущества ламп DECOSTAR® TITAN.

Код для заказа	Мощность, Вт	Угол излучения, град.	Сила света, кд	Диаметр, мм	Длина, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
Лампы DECOSTAR® 35 TITAN, с декоративным защитным стеклом							
46890 SP	20	10	4500	35.3	37	GU4	10
46890 WFL	20	38	700	35.3	37	GU4	10
46892 SP	35	10	7200	35.3	37	GU4	10
46892 WFL	35	38	1350	35.3	37	GU4	10

DECOSTAR® 35 STANDARD, диаметром 35 мм

Стекло лампы OSRAM DECOSTAR®35 защищает покрытие отражателя от пыли, влаги и прикосновений.

Блеск и "перламутровое" покрытие фацетированного отражателя сохраняются на протяжении всего срока службы лампы.

Код для заказа	Мощность, Вт	Угол излучения, град.	Сила света, кд	Диаметр, мм	Длина, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
Лампы DECOSTAR® 35, с декоративным защитным стеклом							
44888 WFL	10	38	300	35.3	37	GU4	10
44890 SP	20	10	3200	35.3	37	GU4	10
44890 WFL	20	38	500	35.3	37	GU4	10
44892 SP	35	10	5400	35.3	37	GU4	10
44892 WFL	35	38	900	35.3	37	GU4	10

HALOLUX BT сетевого напряжения



Лампы HALOLUX BT – это превосходная альтернатива классическим лампам накаливания.

Обозначение для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип цоколя	Кол-во в упаковке
64472	60	820	32	105	E27	15
64474	75	1100	32	105	E27	15
64476	100	1500	32	105	E27	15
64478	150	2500	32	105	E27	15
64480	250	4200	32	105	E27	15

HALOLUX CERAM с цоколем B15D



Лампы HALOLUX CERAM имеют встроенную систему защиты и стекло для абсорбирования УФ-излучения и могут использоваться в открытых светильниках согласно IEC 60432.

Обозначение для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип цоколя	Кол-во в упаковке
64469	60	820	18	86	B15d	10
64473	75	1100	18	86	B15d	10
64475	100	1500	18	86	B15d	10
64471	150	2500	18	86	B15d	10
64479	250	4200	18	86	B15d	10

HALOLINE



Лампы OSRAM HALOLINE® являются идеальными источниками света для внутреннего и наружного экспозиционного освещения.

Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина тела накала, мм	Диаметр, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
Рабочее положение произвольное						
64688	60	840	26	12	R7s	12
64690	100	1650	26	12	R7s	12
64695	150	2600	26	12	R7s	12
64696	150	2200	60	12	R7s	12
64698	200	3200	60	12	R7s	12
64701	300	5000	60	12	R7s	12
64702	500	9500	60	12	R7s	12
Рабочее положение горизонтальное р 15						
64560	750	16500	125	12	R7s	12
64740	1000	22000	125	12	R7s	12
64760	1500	33000	165	12	R7s	12
64783	2000	44000	215	12	Fa4	12
64784	2000	44000	220	12	R7s	12

HALOPAR



OSRAM HALOPAR® – это идеальная лампа для современных красивых галогенных светильников.

Оснащенная отражателем с алюминиевым покрытием лампа HALOPAR® хорошо подходит для чувствительных к нагреву светильников, так как излучаемое ею тепло направляется вперед.

Код для заказа	Световой поток, лм	Угол излучения, град.	Диаметр, мм	Длина, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
Лампа HALOPAR 30 с алюминиевым покрытием отражателя						
64841 SP (FL)	6900 (2200)	10 (30)	97	90.5	E27	15
Лампа HALOPAR 30 с интерференционным отражателем						
64845 SP (FL)	7500 (2400)	10 (30)	97	90.5	E27	15
Лампа HALOPAR 20 с алюминиевым покрытием отражателя						
64832 SP (FL)	3000 (1000)	10 (30)	64,5	91	E27	15
Лампа HALOPAR 20 с интерференционным отражателем						
64836 SP (FL)	3200 (1100)	10 (30)	64,5	91	E27	15
Лампа HALOPAR 16 с алюминиевым покрытием отражателя						
64824 FL	800	40	50,7	53	GU10	10
Лампа HALOPAR 16 с интерференционным отражателем						
64826 FL	750	40	50,7	53	GZ10	10

HALOPIN

Лампа HALOPIN® фирмы OSRAM – это новое поколение филигранных компактных галогенных ламп. Благодаря своим небольшим размерам и отказу от трансформатора они обеспечивают большую свободу в дизайне.

Лампы HALOPIN® прозрачные (матированные снаружи)

Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаметр, мм	Длина, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
66625 (AM)	25	260 (230)	14	51	G9	10
66640 (AM)	40	490 (460)	14	51	G9	10
66660 (AM)	60	820 (780)	14	54	G9	10
66675 (AM)	75	1100 (1050)	14	54	G9	10

HALOSPOT 111



HALOSPOT 111

Мощнейший световой поток ламп “сдержанного” дизайна.

Лампа HALOSPOT® 111 оснащена отражателем, идеально концентрирующим свет в пучок. Благодаря своему необычному углу излучения до 4° она обладает силой света, способной обеспечить акцентующее освещение объектов даже в светлом окружении

Код для заказа	Мощность, Вт	Сила света/угол, кд/град.	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип цоколя	Кол-во в упаковке
41830SSP	35	30000/4	111	61	G53	6
41832SSP	35	40000/4	111	61	G53	6
41832FL	35	2500/24	111	58	G53	6
41835SSP	50	45000/4	111	61	G53	6
41835SP	50	20000/8	111	57	G53	6
41835FL	50	4000/24	111	58	G53	6
41840SP	75	30000/8	111	57	G53	6
41840FL	75	5300/24	111	58	G53	6
41840WFL	75	2000/45	111	56	G53	6
41850SP	100	48000/8	111	57	G53	6
41850FL	100	8500/24	111	58	G53	6
41850WFL	100	2800/45	111	56	G53	6

HALOSPOT 111 IRC

Лампы HALOSPOT 111 IRC обеспечивают до 33% экономии энергии при той же яркости по сравнению с лампами HALOSPOT 111. Равномерное распределение света благодаря факетированному отражателю.

Лампы HALOSPOT могут использоваться в системах освещения с диммерами. Цветовая температура около 3000 К. Техника низкого давления, соответствующая требованиям стандарта ЕС 60598. Стекло с УФ-фильтром (IEC 60432).

Код для заказа	Мощность, Вт	Сила света/угол, кд/град.	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип цоколя	Кол-во в упаковке
48832SP	35	20000/8	111	57	G53	6
48832FL	35	4000/24	111	58	G53	6
48835SP	50	30000/8	111	57	G53	6
48835FL	50	5300/24	111	58	G53	6

HALOSTAR BASIC (STANDARD)



Лампы HALOSTAR BASIC фирмы OSRAM: недорогие лампы общего назначения. Такие не требующие защитного стекла галогенные лампы, как HALOSTAR® BASIC, создают совершенно новые возможности для решения задач светового дизайна благодаря своему декоративному, яркому точечному свету.

Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаметр, мм	Длина, мм	Цоколь	Кол-во в упаковке
Лампа HALOSTAR® STARLITE – низковольтные галогенные лампы низкого давления со штырьковым цоколем						
64405 S	5	60	9.5	33	G4	40
64410 S	10	130	9.5	33	G4	40
64415 S	10	130	9.5	33	G4	40
64425 S	20	320	9.5	33	G4	40
64427 S	20	320	12	44	GY6.35	40
64432 S	35	600	12	44	GY6.35	40
64440 S	50	930	12	44	GY6.35	40
64450 S	75	1450	12	44	GY6.35	40
64458 S	90	1800	12	44	GY6.35	40
Лампа HALOSTAR® STANDARD – низковольтные галогенные лампы низкого давления со штырьковым цоколем, прозрачные (матированные)						
64415 (F)	10	140 (130)	9.5	33	G4	40
64425 (F)	20	320 (300)	9.5	33	G4	40
64432 (F)	35	600 (570)	12	44	GY6.35	40
64440 (F)	50	930 (830)	12	44	GY6.35	40
Лампа HALOSTAR® IRC – низковольтные галогенные лампы низкого давления со штырьковым цоколем, прозрачные						
64432 IRC	35	760	12	44	GY6.35	40
64440 IRC	50	1200	12	44	GY6.35	40